DISOS

Outdoor Strahler, LED, 4000K, schwarz, 12W

Kraftvoller DISOS LED Strahler zur Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie die Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss des in kaltweiß verfügbaren Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Wandmontage sind optional verschiedene Wandhalter erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute 10,5W LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	232350
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	390 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
Lumen	1200 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	14 cm

Breite	6 cm
Höhe	18 cm
Nettogewicht	0.98 kg
Bruttogewicht	1.095 kg

Zubehör

234340	Wandhalter , für Outdoor Beam und MILOX Strahler, schwarz, 50cm
234350	WANDHALTER , für SPOODI 15/20/31, schwarz, 80 cm
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig