DISOS

proyector de exterior, led, 4000 K, negro, 12 W

Potente proyector DISOS LED para la iluminación de superficies y espacios. Gracias a la escuadra de montaje orientable, así como al grado de protección IP65, el proyector es apto para el montaje de pared y suelo en exteriores. La conexión eléctrica del proyector disponible en color blanco frío se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador incorporado, así como al cable. Para un fácil montaje en la pared están disponibles de manera opcional diferentes soportes de pared. Esta lámpara contiene ledes de 10,5 W incorporados.





Datos técnicos

Art. N.º	232350
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	390 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Flujo luminoso	1200 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	14 cm

Anchura	6 cm
Altura	18 cm
Peso neto	0.98 kg
Peso bruto	1.095 kg

Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
234340	Soporte de pared , para proyector Outdoor Beam y MILOX, negro, 50 cm
234350	SOPORTE DE PARED , para SPOODI 15/20/31, negro, 80 cm