




DISOS

уличный прожектор, светодиодный, 4000 К, черный, 12 Вт

Высокомощный светодиодный прожектор DISOS LED для освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного или напольного монтажа вне помещений. Прямое подключение прожектора с холодным белым цветом свечения к сети 230 В осуществляется с помощью установленного драйвера, а также питающего провода. Для удобства настенного монтажа дополнительно доступны различные настенные держатели. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами мощностью 10,5 Вт.



Технические характеристики

Тов. №	232350
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	390 mA
Класс защиты	I
Мощность	12 W
Световой поток	1200 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой

Длина	14 cm
Ширина	6 cm
Высота	18 cm
Вес нетто	0.98 kg
вес брутто	1.095 kg

Аксессуары

234340	Настенный кронштейн для прожекторов Outdoor Beam и MILOX , черный, 50 см
234350	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН для SPOODI 15/20/31 , черный, 80 см
228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68