



## QUAD 1 XL

luminária de parede, LED, 3000K, IP44, angular, branco, 3,2W

A luminária de montagem de superfície na parede QUAD 1 XL, equipada com um potente PowerLED branco quente, está disponível em várias versões de cor. A ligação elétrica da luminária em alumínio é efetuada a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo incorporada. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP44.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	232431
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	4.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	290 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

## Fonte de luz

916530	
--------	---

Saída de luz	direto
Largura	8.4 cm
Altura	11 cm
Profundidade	5.4 cm
Peso líquido	0.612 kg
Peso bruto	0.663 kg
Página BIG WHITE	622