




Applique QUAD 2 XL

LED, 3000 K, IP44, carrée, up/down, blanche, 3,2 W

L'applique QUAD 2 XL dotée de Power LED puissantes blanc chaud est disponible en plusieurs variantes de couleur. Grâce au driver incorporé, le raccordement électrique de la lampe en aluminium au réseau 230 V. L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232441
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	580 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Largeur	5.3 cm

Source Lumineuse

916530	
--------	---

Hauteur	15 cm
Profondeur	10.2 cm
Poids net	1.009 kg
Poids brut	1.08 kg
BIG WHITE, page	753