




## QUAD 2 XL

настенный светильник, светодиодный, 3000К, IP44, прямоугольный, up/down, белый, 3,2Вт

Настенный светильник QUAD 2 XL с мощным теплым белым светом PowerLED доступен в нескольких цветовых версиях. Изготовленный из алюминия светильник предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений.



## Технические характеристики

Тов. №	232441
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	8 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	25 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	580 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	белый
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

## Источник света

916530	
--------	---

Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	5.3 cm
Высота	15 cm
Глубина	10.2 cm
Вес нетто	1.009 kg
вес брутто	1.08 kg
BIG WHITE Seite	753