




QUAD UP/DOWN 12

Wandleuchte, LED, 3000K, IP44, eckig, up/down, weiß, 6W


Die mit zwei leistungsstarken, warmweißen PowerLED bestückte Wandanbauleuchte QUAD 2 ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Durch die gegenüberliegenden Leuchtflächen ergeben sich zwei gleichartige Lichtkegel (UP/DOWN). Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	232471
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	25 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	250 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Breite	4 cm
Höhe	12.4 cm

Lichtquelle

916521		Tiefe	9.5 cm
		Nettogewicht	0.647 kg
		Bruttogewicht	0.7 kg