




QUAD UP/DOWN 12

applique extérieure, blanc, LED, 6,8W, 3000K, IP44

L'applique en saillie QUAD 2 équipée de deux puissantes PowerLED blanc chaud est disponible en plusieurs coloris. Les surfaces lumineuses bidirectionnelles créent deux faisceaux lumineux identiques (UP/DOWN). Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	232471
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	250 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Largeur	4 cm

Source Lumineuse

916521	
--------	---

Hauteur	12.4 cm
Profondeur	9.5 cm
Poids net	0.647 kg
Poids brut	0.7 kg