




QUAD 2

wandarmatuur, LED, 3000K, IP44, hoekig, up/down, wit, 6W

De wandarmatuur QUAD 2 is uitgerust met twee sterke, warm witte PowerLED en verkrijgbaar in de meerdere lichtkleuren. Door de tegenover elkaar liggende lichtvlakken produceert het armatuur twee gelijkaardige lichtbundels (UP/DOWN). Met behulp van de ingebouwde driver wordt het aluminium armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dankzij beschermklasse IP44 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	232471
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Breedte	4 cm

Lichtbron

916521	
--------	---

Hoogte	12.4 cm
Diepte	9.5 cm
Nettogewicht	0.647 kg
Brutogewicht	0.7 kg