




## QUAD 2

luminária de parede, LED, 3000K, IP44, angular, up/down, branco, 6W

A luminária de montagem de superfície na parede QUAD 2, equipada com dois potentes PowerLED branco quente, está disponível em várias versões de cor. Através das superfícies de iluminação contrapostas resultam dois feixes de luz semelhantes (UP/DOWN). A ligação elétrica da luminária em alumínio é efetuada a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo incorporada. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP44. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	232471
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 44
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	6.4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	250 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Largura	4 cm

## Fonte de luz

916521	
--------	---

<b>Altura</b>	12.4 cm
<b>Profundidade</b>	9.5 cm
<b>Peso líquido</b>	0.647 kg
<b>Peso bruto</b>	0.7 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	634