




## QUAD 2

**настенный светильник, светодиодный, 3000К, IP44, прямоугольный, up/down, белый, 6 Вт**


Настенный светильник QUAD 2 с мощным теплым белым светом PowerLED доступен в нескольких цветовых версиях. Расположенные друг напротив друга поверхности светильник создают два одинаковых световых конуса (UP/DOWN). Изготовленный из алюминия светильник предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №	232471
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	6.4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	25 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	250 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

## Источник света

916521		<b>Световое отверстие</b>	прямой - отраженный
		<b>Ширина</b>	4 см
		<b>Высота</b>	12.4 см
		<b>Глубина</b>	9.5 см
		<b>Вес нетто</b>	0.647 kg
		<b>вес брутто</b>	0.7 kg