




## QUAD 2

**luminaria de pared de exterior, led, 3000 K, IP44, angular, up/down, antracita, 6 W**

La luminaria de superficie de pared QUAD 2, equipada con dos potentes Power led de color blanco cálido, está disponible en varios colores. A través de las superficies luminosas contrapuestas resultan dos conos luminosos del mismo tipo («UP/DOWN»). La conexión eléctrica de la luminaria de aluminio se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador incorporado. Gracias al grado de protección IP44, la luminaria es apta para su uso en exteriores. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	232475
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	6.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	250 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	antracita
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Anchura	4 cm

## Fuente de luz

916521	
--------	---

Altura	12.4 cm
Profundidad	9.5 cm
Peso neto	0.648 kg
Peso bruto	0.699 kg
Página BIG WHITE	634