




QUAD 2

настенный светильник, светодиодный, 3000К, IP44, прямоугольный, up/down, антрацитовый, 6 Вт


Настенный светильник QUAD 2 с мощным теплым белым светом PowerLED доступен в нескольких цветовых версиях. Расположенные друг напротив друга поверхности светильник создают два одинаковых световых конуса (UP/DOWN). Изготовленный из алюминия светильник предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	232475
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	6.4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	25 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	250 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	антрацитовый
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Источник света

916521		Световое отверстие	прямой - отраженный
		Ширина	4 см
		Высота	12.4 см
		Глубина	9.5 см
		Вес нетто	0.648 kg
		вес брутто	0.699 kg