




MYRA WALL

utendørs vegg- og takarmatur, med to lys, GU10/-QPAR51, IP55, sølvgrå, maks.100 W

Armaturet i MYRA-serien monteres på vegg- og takarmatur av lakkert aluminium og glass som dekker lyskilden. Armaturhodene er vippebar og dreiebar. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i flere farger. Den kobles til elektriske anlegg med 230 V nettspenning. MYRA-serien omfatter også stå- og displayarmatur og er egnet til bruk overalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233094
EL nummer	3213124
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	2
Svingområde	45 °
Horisontalt dreieområde	340 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	grau
Lysåpning	direkte
Bredde	14.6 cm
Høyde	9.8 cm
Dybde	14.4 cm
Nettovekt	0.995 kg
Bruttovekt	1.208 kg
BIG WHITE side	941

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 2700 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,
1005080	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 3000 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002853	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
---------	---