MYRA WALL

luminaria de pared y techo de exterior, de dos llamas, QPAR51, IP55, antracita, 100 W como máximo

La luminaria de pared y techo de la serie MYRA es de aluminio lacado y vidrio, el cual cubre la o las bombillas. Los cabezales de la luminaria son giratorias y orientables. Gracias al grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. Además, la serie MYRA incluye luminarias de pie, así como de exposición y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



Datos técnicos

Art. N.º	233095
Número de casquillos	2
Alcance de giro	45 °
Alcance de giro vertical	340 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 55
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	antracita
Salida de la luz	Directa
Anchura	14.6 cm
Altura	9.8 cm
Profundidad	14.4 cm
Peso neto	0.99 kg
Peso bruto	1.226 kg
Página BIG WHITE	686

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro

Accesorios

1002853	Kit de distanciadores , para luminarias de superficie de pared de exterior antracita