MYRA WALL

уличный настенный и потолочный светильник, двухрожковый, QPAR51, IP55, антрацитовый, макс.100 Вт

Настенный и потолочный светильник серии MYRA изготовлен из лакированного алюминия и оснащен стеклом, закрывающим источник света. Рожки светильника имеют возможность вращения и регулировки угла наклона. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия MYRA также включает дополнительные напольные светильники, а также светильники для подсветки витрин, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	233095
Патрон	GU10
Количество патронов	2
Диапазон изменения угла наклона от	45 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 55
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой
Ширина	14.6 cm
Высота	9.8 cm
Глубина	14.4 cm
Вес нетто	0.99 kg
вес брутто	1.226 kg
BIG WHITE Seite	811

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, черный
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, черный

Аксессуары

1002853	Набор разделителей для уличных накладных светильников для подсветки стен