




MYRA WALL

utendørs vegg- og takarmatur, med ett lys, GU10/-QPAR51, IP55, sølvgrå, maks.50 W

Armaturet i MYRA-serien monteres på vegg- og takarmatur av lakkert aluminium og glass som dekker lyslyskilden. Armaturhodet kan dreiebar og svinges. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i flere farger. Den kobles til elektriske anlegg med 230 V nettspenning. MYRA-serien omfatter også stå- og display-Armatur og er egnet til bruk overalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233104
EL nummer	3213105
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Svingområde	45 °
Horisontalt dreieområde	340 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	grau
Lysåpning	direkte
Bredde	8 cm
Høyde	10.5 cm
Dybde	15 cm
Diameter	7 cm
Nettvekt	0.578 kg
Bruttovekt	0.647 kg
BIG WHITE side	931

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 2700 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

233214	RAMME , til MYRA DIS- PLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL og MYRA, sølvgrå
--------	---