MYRA WALL

luminaria de pared y techo de exterior, de una llama, QPAR51, IP55, antracita, 50 W como máximo

La luminaria de pared y techo de la serie MYRA es de aluminio lacado y vidrio, el cual cubre la o las bombillas. El cabezal de la luminaria es giratorio y orientable. Gracias al grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. Además, la serie MYRA incluye luminarias de pie, así como de exposición y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



Datos técnicos

Art. N.º	233105
Número de casquillos	1
Alcance de giro	45 °
Alcance de giro vertical	340 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 55
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	antracita
Salida de la luz	Directa
Anchura	8 cm
Altura	10.5 cm
Profundidad	15 cm
Diámetro	7 cm
Peso neto	0.566 kg
Peso bruto	0.636 kg
Página BIG WHITE	666

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°

Accesorios

233215	MARCO , para MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C y MYRA, antracita