




## MYRA WALL

utendørs vegg- og takarmatur, med ett lys, GU10/-QPAR51, IP55, antrasitt, maks.100W

Armaturet i MYRA-serien monteres på vegg- og takarmatur av lakkert aluminium og glass som dekker lyskilden. Armaturhodet kan dreiebar og svinges. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i flere farger. Den kobles til elektriske anlegg med 230 V nettspenning. MYRA-serien omfatter også stå- og display-Armatur og er egnet til bruk overalt.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	233105
EL nummer	3213104
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Svingområde	45 °
Horisontalt dreieområde	340 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	antrasitt
Lysåpning	direkte
Bredde	8 cm
Høyde	10.5 cm
Dybde	15 cm
Diameter	7 cm
Nettvekt	0.566 kg
Bruttovekt	0.636 kg

BIG WHITE side	785
----------------	-----

## Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005080	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

233215	RAMME , til MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C og MYRA, antrasitt
--------	-------------------------------------------------------------------------------