




MYRA WALL

уличный настенный и потолочный светильник, однорожковый, QPAR51, IP55, антрацитовый, макс. 50 Вт

Настенный и потолочный светильник серии MYRA изготовлен из лакированного алюминия и оснащен стеклом, закрывающим источник света. Рожок светильника имеет возможность вращения и регулировки угла наклона. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия MYRA также включает дополнительные напольные светильники, а также светильники для подсветки витрин, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	233105
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	45 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой
Ширина	8 cm
Высота	10.5 cm
Глубина	15 cm
Диаметр	7 cm
Вес нетто	0.566 kg
вес брутто	0.636 kg

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный

Аксессуары

233215	РАМКА для MYRA DISPLAY , MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C und MYRA, антрацитовая
--------	--