




Applique outdoor MYRA

QPAR51, IP55, up/down, gris argenté, max. 70 W

L'applique de la série MYRA est en aluminium laqué et verre qui couvre les ampoules. Grâce au positionnement des 2 douilles incorporées, l'ampoule installée engendre deux cônes lumineux identiques opposés (UP/DOWN). L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement au réseau 230 V. La série MYRA comporte également des lampadaires et des éclairages displays. Son usage est donc universel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| N° art. | 233114 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 2 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP 55 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 35 W |
| Coloris | gris |
| Faisceau lumineux | direct - indirect |
| Largeur | 8 cm |
| Hauteur | 15 cm |
| Profondeur | 11.5 cm |
| Poids net | 0.6 kg |
| Poids brut | 0.797 kg |
| BIG WHITE, page | 764 |

Ampoules Recommandés

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36° |
| 1005083 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir |
| 1005080 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir |

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 233214 | CADRE pour MYRA DIS- PLAY , MYRALED WALL, MYRA WALL et MYRA, gris argenté |
|--------|--|