




MYRA

outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP55, up/down, zilvergrijs, max. 70W

Het wandarmatuur uit de MYRA reeks is gemaakt van gelakt aluminium en uitgerust met een glazen afdekking over de lamp. Dankzij de stand van de twee ingebouwde fittingen produceert het gemonteerde armatuur twee dezelfde, maar tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur is in verschillende kleuruitvoeringen beschikbaar en wordt op 230V netspanning aangesloten. De MYRA reeks bevat verder nog staanlampen en displaylampen en is dus universeel inzetbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	233114
Fitting	GU10
Aantal fittingen	2
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	35 W
Kleur	grijs
Lichtuitlaat	direct-indirect
Breedte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Brutogewicht	0.797 kg
BIG WHITE pagina	764

Aanbevolen Lichtbron

1005077	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led ar- matuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005083	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, zwart
1005080	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, zwart

Toebehoren

233214	FRAME voor MYRA DIS- PLAY , MYRALED WALL, MYRA WALL en MYRA, zilvergrijs
--------	-----------------------------------------------------------------------------------