




MYRA

luminária de parede para exteriores, QPAR51, IP55, up/down, cinzento prateado, máx. 70W

A luminária de parede da série MYRA consiste em alumínio pintado e vidro que cobre as lâmpadas. Graças à posição dos dois casquilhos instalados, a luminária montada gera dois cones de luz idênticos mas contrapostos (UP/-DOWN). Devido à sua classe de proteção IP55, é adequada para áreas exteriores. A ligação elétrica da luminária disponível em vários modelos de cor é efetuada a uma tensão de rede de 230V. A série MYRA inclui além disso luminárias de apoio, bem como luminárias de expositor, sendo por isso universalmente utilizável.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	233114
Número de tomadas	2
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 55
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	35 W
Cor	cinzentocinzeno
Saída de luz	direto-indireto
Largura	8 cm
Altura	15 cm
Profundidade	11.5 cm
Peso líquido	0.6 kg
Peso bruto	0.797 kg
Página BIG WHITE	644

Recomendações

1005077	Lâmpada LED QPAR51 , GU10, 2700 K, preto
1005080	Lâmpada LED QPAR51 , GU10, 3000 K, preto
1005083	Lâmpada LED QPAR51 , GU10, 4000 K, preto
1005273	

Acessórios

233214	MOLDURA , para a MY- RA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL e MYRA, cinzento prateado
--------	---