




MYRA

zunanja stenska svetilka, QPAR51, IP55, svetenje navzgor/navzdol, srebrno siva, maks. 70W

Stenska nadgradna svetilka linije MYRA je izdelana iz lakiranega aluminija in stekla, ki prekriva žarnico. Zahvaljujoč položaju namestitve obeh okovov, ustvarja svetilka dva enaka svetlobna stožca, ki sta obrnjena v nasprotni smeri (UP/DOWN). Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Električni priključek svetilke, ki je na voljo v različnih barvah, deluje na omrežni napetosti 230 V. Linija MYRA vključuje tudi samostoječe in stenske svetilke in svetilke za table in slike, zato je mogoče svetilke iz te linije uporabiti povsod.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	233114
Okov	GU10
Število okovov	2
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 55
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	35 W
Barva	siva
Svetenje	neposredno – posredno
Širina	8 cm
Višina	15 cm
Globina	11.5 cm
Neto teža	0.6 kg
Bruto teža	0.797 kg
BIG WHITE Stran	764

Priporočilo za žarnico

1005077	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, črna
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005083	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, črna
1005080	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, črna

Dodatki

233214	OKVIR , za MYRA DIS- PLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, in MYRA, srebrno siva
--------	--