MYRA

luminaria de pared de exterior, QPAR51, IP55, up/-down, antracita, 70 W como máximo

La luminaria de pared de la serie MYRA es de aluminio lacado y vidrio, el cual cubre las bombillas. Gracias a la posición de los dos casquillos incorporados, la luminaria montada crea dos conos luminosos iguales pero opuestos (UP/DOWN). Gracias al grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. Además, la serie MYRA incluye luminarias de pie, así como de exposición y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



Datos técnicos

Art. N.º	233115
Número de casquillos	2
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Color	antracita
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	8 cm
Altura	15 cm
Profundidad	11.5 cm
Peso neto	0.608 kg
Peso bruto	0.817 kg
Página BIG WHITE	644

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°

Accesorios

233215	MARCO , para MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C y MYRA, antracita