




Applique outdoor MYRA

QPAR51, IP55, up/down, anthracite, max. 70 W

L'applique de la série MYRA est en aluminium laqué et verre qui couvre les ampoules. Grâce au positionnement des 2 douilles incorporées, l'ampoule installée engendre deux cônes lumineux identiques opposés (UP/DOWN). L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement au réseau 230 V. La série MYRA comporte également des lampadaires et des éclairages displays. Son usage est donc universel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	233115
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	35 W
Coloris	anthracite
Faisceau lumineux	direct - indirect
Largeur	8 cm
Hauteur	15 cm
Profondeur	11.5 cm
Poids net	0.608 kg
Poids brut	0.817 kg
BIG WHITE, page	764

Ampoules Recommandés

1005077	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°
1005083	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir
1005080	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir

Accessoires

233215	CADRE pour MYRA DISPLAY , MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C et MYRA, anthracite
--------	--