




MYRA

utendørs veggarmatur, GU10/QPAR51, IP55, up/down, antrasitt, maks. 70W

Veggarmaturet i MYRA-serien består av lakkert aluminium og glass som dekker lyskilden. De to integrerte soklene er plassert slik at armaturet utstråler to like lyskjegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN). Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. armaturet finnes i flere farger. Den kobles til elektriske anlegg med 230 V nettspenning. MYRA-serien omfatter også stå- og displayarmatur og er egnet til bruk overalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233115
EL nummer	3213077
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	2
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	35 W
Farge	antrasitt
Lysåpning	direkte - indirekte
Bredde	8 cm
Høyde	15 cm
Dybde	11.5 cm
Nettvekt	0.608 kg
Bruttovekt	0.817 kg
BIG WHITE side	764

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005080	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

233215	RAMME , til MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C og MYRA, antrasitt
--------	---