




MYRA DISPLAY

уличный настенный светильник, QPAR51, IP55, серебристо-серый, изогнутый, макс. 50 Вт

Изогнутый светильник для подсветки витрин серии MYRA изготовлен из лакированного алюминия и оснащен стеклом, которое закрывает источник света. Рожок светильника, установленный на изогнутом кронштейне, регулируется по углу наклона и поворота. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия MYRA также включает дополнительные настенные и напольные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	233134
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	45 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Высота	8 см
Глубина	78 см
Диаметр	7 см
Вес нетто	0.772 kg
вес брутто	1.33 kg
BIG WHITE Seite	783

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный

Аксессуары

233214	РАМКА для MYRA DISPLAY , MYRALED WALL, MYRA WALL и MYRA, серебристо-серая
--------	---------------------------------------------------------------------------