




MYRA DISPLAY

luminaria de pared de exterior, QPAR51, IP55, antracita, abovedada, 50 W como máximo

La luminaria de exposición abovedada de la serie MYRA es de aluminio lacado y vidrio, el cual cubre la bombilla. El cabezal de la luminaria montado en el brazo curvado es giratorio y orientable. Gracias al grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. Además, la serie MYRA incluye luminarias de pie, así como luminarias de pie, así como de pared, y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



Datos técnicos

Art. N.º	233135
Número de casquillos	1
Alcance de giro	45 °
Alcance de giro vertical	340 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 55
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	antracita
Salida de la luz	Directa
Altura	8 cm
Profundidad	78 cm
Diámetro	7 cm
Peso neto	0.756 kg
Peso bruto	1.295 kg
Página BIG WHITE	665

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°

Accesorios

233215	MARCO , para MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C y MYRA, an- tracita
--------	---