




MYRA DISPLAY

lampada da parete per esterni, QPAR51, IP55, antracite, ondulata, max. 50W

L'apparecchio display ondulato della serie MYRA è formato da una struttura in alluminio verniciato e da una copertura in vetro della lampadina. Il vano ottico montato sul braccio curvo è ruotabile e orientabile. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie MYRA comprende anche lampade da terra e da parete, per un impiego davvero universale.



DATI TECNICI

Articolo	233135
Numero di attacchi	1
Orientabilità	45 °
Raggio di rotazione orizzontale	340 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 55
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Colore	antracite
Emissione	diretto
Altezza	8 cm
Profondità	78 cm
Diametro	7 cm
Peso netto	0.756 kg
Peso lordo	1.295 kg
BIG WHITE pagina	665

Lampadina consigliata

1005077	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero
1005080	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero
1005083	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°

Accessori

233215	TELAIO , per MYRA DIS- PLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C e MYRA, antracite
--------	--