




MYRA DISPLAY

utendørs veggarmatur, GU10/QPAR51, IP55, antrasitt, buet, maks. 50W

Buet displayspotet i MYRA-serien består av lakkert aluminium og glass som dekker lyskilden. armaturhodet er montert på en buet arm og kan dreiebar og svinges. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. armaturet finnes i flere farger. Den kobles til elektriske anlegg med 230 V nettspenning. MYRA-serien omfatter også stå- og veggarmatur og er egnet til bruk overalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233135
EL nummer	3213100
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Svingområde	45 °
Horisontalt dreieområde	340 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	antrasitt
Lysåpning	direkte
Høyde	8 cm
Dybde	78 cm
Diameter	7 cm
Nettvekt	0.756 kg
Bruttovekt	1.295 kg
BIG WHITE side	783

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lys- kilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz,
1005080	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

233215	RAMME , til MYRA DIS- PLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C og MYRA, antrasitt
--------	------------------------------------------------------------------------------------------