




MYRA 2

уличный светильник на колышке, двухрожковый, светодиодный, GU10, 51 мм, IP44, антрацитовый, 18 Вт

Оба рожка изготовленного из алюминия светильника для подсветки витрин MYRA 1 могут вращаться и имеют регулируемый угол наклона. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник предназначен для подключения к сети напряжением 230 В. Доступным аксессуарами, такими как удлинительная штанга, основание и колышек, позволяют с легкостью сконфигурировать светильник. В качестве дополнительных аксессуаров для монтажа можно приобрести комплект анкеров по бетону и комплект шурупов-шпилек. Серия MYRA также включает дополнительные настенные светильники, а также светильники для подсветки витрин, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	233185
Патрон	GU10
Количество патронов	2
Диапазон изменения угла наклона от	45 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 44
Детали сборки	Пол и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	4.5 W
Цвет	антрацитовый
Ширина	25 cm
Высота	30.5 cm
Вес нетто	1.111 kg
вес брутто	1.471 kg
BIG WHITE Seite	685

Рекомендуемые осветители

1005075	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, серый
1005081	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, серый
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, серый

Аксессуары

228752	КОМПЛЕКТ ВИНТОВ , нержавеющая сталь М6, в комплекте глухие гайки, дюбели и подкладные шайбы
233165	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА для MYRA 2 , антрацитовая
228712	АНКЕР ДЛЯ БЕТОНА , для садовых светильников
233145	ОСНОВАНИЕ для MY-RA 2 и HELIA , антрацитовое