




HELIA

applique et plafonnier extérieur, simple, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP55

L'applique à une lampe épurée HELIA présente une construction cylindrique en aluminium et intègre une LED 230V blanc chaud. Le branchement électrique du luminaire disponible en blanc, beige ou anthracite se fait directement sur le réseau 230V. Projecteur adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. La gamme HELIA contient en outre des suspensions, des appliques, des spots sur tige, des bornes d'éclairage et de balisage, ce qui la rend utilisable de manière universelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 233245 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 04 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Nombre de câblages en continu | 20 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 6.5 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 4.5 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Lumen | 440 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 35 ° |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916573 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 1002853 | ENOLA , set d'entretoises, anthracite |
|---------|---------------------------------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Largeur | 9.5 cm |
| Hauteur | 10.5 cm |
| Profondeur | 12.5 cm |
| Poids net | 0.627 kg |
| Poids brut | 0.76 kg |
| Page du BIG WHITE | 809 |