




HELIA

pullert, én lyskilde, LED, 3000K, IP55, antrasitt, 8W, alternativt spot med jordspyd

Den lineære vei- og Pullert HELIA består av aluminium og et armaturhode. armaturet er utstyrt med en varmhvit 230V LED. armaturet finnes i antrasitt. Den kobles direkte til 230 V nettspenning. Med kapslingsklasse IP55 er lyskasteren egnet til utendørs bruk. Denne armaturet inneholder LED-lyskilder som kan dimmes. I HELIA-serien finnes det også pendelarmatur, veggarmatur og displaylyskastere. Dermed kan serien brukes overalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233275
EL nummer	3223977
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 04
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	440 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916573	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228752	SKRUESETT , rustfritt stål M6 inkl. toppmutre, plugg og underlagsskiver
233165	FORLENGELSESTAV , for MYRA 2, antrasitt
228712	BETONGANKER , for ha-gearmaturer
233145	STANDFOT , for MYRA 2 og HELIA, antrasitt

Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Bredde	5.5 cm
Høyde	30.3 cm
Dybde	11.9 cm
Nettvekt	0.774 kg
Bruttovekt	1.027 kg