




RUSTY® 70

pullert, LED, 3000K, rund, rustent jern, Ø/H 19/70 cm

Pullerter i RUSTY®-serien avgir direkte lys og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Dette oppnås med en spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som er brukt i armaturet. Dette gjør armaturene unike og helt spesielle i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Alternativt kan du få et jordspyd samt koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i den runde armaturfoten. Den elektriske tilkoblingen av armaturet, som er utstyrt med effektsterk COB LED, skjer via en 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233417
EL nummer	3209984
IP-kode	IP 55
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Strobeeffekt (SVM)	3.25
Lysytelse	70 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rust
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte - indirekte
Høyde	70 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	12.794 kg

Lyskilde

954801	
--------	---

Bruttovekt	13.75 kg
------------	----------

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
229022	JORDSPYD , for RUSTY-®, galvanisert stål, lengde 50 cm