




RUSTY® SQUARE 70

pullert, LED, 3000 K, firkantet, rustet jern, L/B/H
12/12/71

Pullerter i RUSTY®-serien avgir direkte lys og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Dette oppnås med en spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som er brukt i armaturet. Dette gjør armaturene unike og helt spesielle i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Alternativt kan du få et jordspyd samt koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i den runde armaturfoten. Den elektriske tilkoblingen av armaturet, som er utstyrt med effektsterk COB LED, skjer via en 230 V nettpenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233437
EL nummer	3209986
IP-kode	IP 55
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Strobeeffekt (SVM)	3.25
Lysytelse	90 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rust
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte - indirekte
Lengde	12 cm
Bredde	12 cm
Høyde	71 cm

Lyskilde

954801	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
229422	JORDSPYD , galvanisert stål, 50 cm

Nettovekt	17.57 kg
Bruttovekt	18.458 kg
BIG WHITE side	643