




## RUSTY SQUARE 70

luminária de apoio para exteriores, LED, 3000K, angular, aço enferrujado, C/L/A 12/12/71

As luminárias de apoio de projeção direta da série RUSTY persuadem através da sua aparência de ferrugem invulgar. Esta é alcançada através do tratamento especial químico do aço FeCSi utilizado. Desta forma, este objeto de iluminação torna-se exclusivo e absolutamente especial em cada instalação. Devido à sua classe de proteção IP55, é adequada para áreas exteriores. Opcionalmente, existe uma estaca e uma caixa de ligação para uma ligação elétrica segura na luminária redonda. A ligação elétrica da luminária equipada com um potente LED COB é efetuada respetivamente a uma tensão de rede de 230V.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	233437
IP Code	IP 55
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	3.25
Lúmen	90 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	ferrugem
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto-indireto
Comprimento	12 cm
Largura	12 cm
Altura	71 cm
Peso líquido	17.57 kg

## Fonte de luz

954801	
--------	---

## Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
229422	Estaca , aço galvanizado, comprimento 50 cm

Peso bruto	18.458 kg
Página BIG WHITE	643