




DASAR® 920

LV, luminaria empotrada de suelo led «outdoor», 3000 K, IP67, redonda, embellecedor de acero inoxidable cepillado, 12-25 V, 6,5 W

La luminaria empotrable de suelo transitable DASAR LED LV destaca por su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Este modelo de luminaria LED de exterior, integrada en el suelo, crea una atmósfera luminosa maravillosa en la que las luces LED tienen una vida útil de 25 000 horas. Experimente la luz con SLV, su socio innovador para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	233500
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	1 t
Voltaje nominal primario	12-24V
Clase de protección	III
Potencia	6.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	44.8 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	520 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

954802	
--------	---

Accesorios

1005444	Fuente de alimentación - led , 15 W 12 V
1005445	Fuente de alimentación - led , 15 W 24 V

Profundidad	6 cm
Diámetro	9.2 cm
Peso neto	0.591 kg
Peso bruto	0.689 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10.2 cm
Diámetro de montaje	8.2 cm
Página BIG WHITE	718