




DASAR® 920

LV, utendørs nedfelt LED-bakkebelysning, LED, 3000-K, IP67, rund, front av børstet rustfritt stål 304, 12-25V, 6, 5W

Den høyvolts nedfelta gulvarmaturen DASAR LED LV gulvnedfellingsarmatur er overtråkkbar og overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Slik skaper den utendørs nedfelta armaturen LED en spennende lysstemning, og den imponerer med en lang LED-levetid på 30 000 timer. Opplev lys med SLV – i 40 år din innovative partner for utendørsbelysning av alle slag.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233500
EL nummer	3224164
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Mekanisk belastning	1 t
Primær merkespenning	12-24V
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	44.8 °C
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	520 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h

Lyskilde

954802	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1005444	LED-Driver , 12 W 12 V
1005445	LED-Driver , 12 W 24 V

Lysåpning	direkte
Dybde	6 cm
Diameter	9.2 cm
Nettovekt	0.591 kg
Bruttovekt	0.689 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	10.2 cm
Innfellingsdiameter	8.2 cm
BIG WHITE side	840