




DASAR® 920

Luminária para encastrar no pavimento exterior LV LED-D, 3000 K, IP67, redondo, abertura em aço inoxidável escovado, 12-25 V, 6,5 W

A luminária de alta tensão transitável para encastrar no pavimento DASAR LED LV convence devido ao seu aro em aço inoxidável e à tampa de vidro parcialmente acetinado. Assim, o LED da luminária de exterior encastrada no pavimento garante um interessante ambiente de luz que convence devido a uma longa vida útil do LED de 25 000 horas. Experimente a luz com a SLV - há 40 anos o seu parceiro inovador para todos os tipos de luminárias para o exterior.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º | 233500 |
| IP Code | IP 67 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 08 |
| Resistência ao impacto | 5 Joule |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Chão |
| Carga mecânica | 1 t |
| Tensão nominal primária | 12-24V |
| Classe de proteção | III |
| Potência | 6.5 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 44.8 °C |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0 |
| Lúmen | 520 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 40 ° |
| Cor | aço inox |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 25000 h |
| Saída de luz | direto |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 954802 |  |
|--------|---|

Acessórios

| | |
|---------|--|
| 1005444 | |
| 1005445 | |

| | |
|--------------------------|----------|
| Profundidade | 6 cm |
| Diâmetro | 9.2 cm |
| Peso líquido | 0.591 kg |
| Peso bruto | 0.689 kg |
| Forma de recorte | redonda |
| Profundidade de montagem | 10.2 cm |
| Diâmetro de montagem | 8.2 cm |
| Página BIG WHITE | 718 |