DASAR® 920

HV luminaria de empotrar de suelo LED Exterior, LED, 3000K, IP67, redonda, tapa acero inoxidable pulido, 230V, 5,6W

La luminaria empotrable de suelo, transitable y de alto voltaje DASAR LED HV destaca por su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Este modelo de luminaria LED de exterior, integrada en el suelo, crea una atmósfera luminosa maravillosa en la que las luces LED tienen una vida útil de 25 000 horas. Experimente la luz con SLV, su socio innovador para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	233520
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	1 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	400 mA
Clase de protección	I
Potencia	5.5 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	44.8 °C
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

916428	F

Salida de la luz	Directa
Profundidad	9.4 cm
Diámetro	9.2 cm
Peso neto	0.704 kg
Peso bruto	0.788 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10.2 cm
Diámetro de montaje	8.2 cm
Página BIG WHITE	718