# DASAR® 920

**HV incasso da terra outdoor LED, LED, 3000K, IP67, rotondo, diffusore acciaio inox spazzolato, 230V, 5,6W**

La lampada a incasso da terra DASAR LED HV è la lampada a incasso calpestabile ad alto voltaggio di SLV, che incanta con il suo diffusore il acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. La classe di protezione IP 67 la rende ideale per le aree esterne. L'attacco GU10 ruotabile e orientabile permette di dirigere il cono di luce in maniera personalizzata. Non da ultimo, i LED hanno un'autonomia di 25.000 ore, il che rende questa lampada LED a incasso da terra esterno uno strumento duraturo per gli stradelli. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner innovativo per lampade da esterno di ogni tipo.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 233520 |
| **Codice IP** | IP 67 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 08 |
| **Resistenza all'urto** | 5 Joule |
| **Montaggio** | Incasso |
| **Dettagli di montaggio** | Pavimento |
| **Carico meccanico** | 1 t |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 400 mA |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 5.5 W |
| **Temperatura ambiente massima** | 40 °C |
| **Temperatura del vetro (emissione di luce)** | 44.8 °C |
| **Lumen** | 300 lm |
| **Temperatura colore** | 3000 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 40 ° |
| **Colore** | acciaio inox |
| **CRI** | 80 |
| **Dati LXXBXX** | L70B50 |
| **Durata** | 25000 h |
| **Distribuzione dell'intensità luminosa** | rotazione simmetrica |
| **Emissione** | diretto |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 916428 | F |

| | |
|---|---|
| **Profondità** | 9.4 cm |
| **Diametro** | 9.2 cm |
| **Peso netto** | 0.704 kg |
| **Peso lordo** | 0.788 kg |
| **Forma dello scasso** | rotonda |
| **Profondità d'incasso** | 10.2 cm |
| **Diametro d'incasso** | 8.2 cm |
| **BIG WHITE pagina** | 718 |