



DASAR® 920

HV, utendørs nedfelt LED-armatur, LED, 3000K, IP67, rund, front av børstet rustfritt stål 304, 230V, 5, 6W

Den overtråkbare høyvolts nedfelte gulvarmaturen DASAR LED HV gulvnedfellingsarmatur overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Slik skaper den utendørs nedfelte armaturen LED en spennende lysstemning, og den imponerer med en lang LED-levetid på 30 000 timer. Opplev lys med SLV – i 40 år din innovative partner for utendørsbelysning av alle slag.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	233520
EL nummer	3224163
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Mekanisk belastning	1 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	400 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	5.5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	44.8 °C
Lysytelse	300 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

Lyskilde

916428	
--------	---

Lysåpning	direkte
Dybde	9.4 cm
Diameter	9.2 cm
Nettovekt	0.704 kg
Bruttovekt	0.788 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	10.2 cm
Innfellingsdiameter	8.2 cm
BIG WHITE side	840