# DASAR® 920

**HV, luminária de embutir no chão LED para exteriores, LED, 3000K, IP67, redonda, anteparo em aço inox escovado, 230V, 5,6W**

A luminária de alta tensão para encastrar no pavimento DASAR LED HV, transitável, convence devido ao seu aro em aço inoxidável e à tampa de vidro parcialmente acetinado. Assim, o LED da luminária de exterior encastrada no pavimento garante um interessante ambiente de luz que convence devido a uma longa vida útil do LED de 25 000 horas. Experimente a luz com a SLV - há 40 anos o seu parceiro inovador para todos os tipos de luminárias para o exterior.




## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Ref. n.º** | 233520 |
| **IP Code** | IP 67 |
| **Classe de resistência ao impacto** | IK 08 |
| **Resistência ao impacto** | 5 Joule |
| **Montagem** | Montagem de embutir |
| **Pormenores da montagem** | Chão |
| **Carga mecânica** | 1 t |
| **Tensão nominal primária** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / Tensão secundária** | 400 mA |
| **Classe de proteção** | I |
| **Potência** | 5.5 W |
| **temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Temperatura no vidro (emissão de luz)** | 44.8 °C |
| **Lúmen** | 300 lm |
| **Temperatura de cor da luz** | 3000 Kelvin |
| **Ângulo de feixe** | 40 ° |
| **Cor** | aço inox |
| **CRI** | 80 |
| **Dados LXXBXX** | L70B50 |
| **Vida útil** | 25000 h |
| **Distribuição da intensidade luminosa** | rotacionalmente simétrico |
| **Saída de luz** | direto |

## Fonte de luz

| | |
|---|---|
| 916428 | F |

| | |
|---|---|
| **Profundidade** | 9.4 cm |
| **Diâmetro** | 9.2 cm |
| **Peso líquido** | 0.704 kg |
| **Peso bruto** | 0.788 kg |
| **Forma de recorte** | redonda |
| **Profundidade de montagem** | 10.2 cm |
| **Diâmetro de montagem** | 8.2 cm |
| **Página BIG WHITE** | 718 |