




DASAR MINI 37

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, LED, 3000K, IP67, kulaté, kartáčovaná nerezová ocel, 12–24 V, 2 W

Pochází vysokonapěťové zemní zápusťné svítidlo DASAR LED MINI přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Svým stupněm krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní použití. Díky otočné a výkyvné patici GU10 můžete světelný kužel flexibilně nasměrovat. Venkovní zemní zápusťné svítidlo LED tak poskytuje zajímavou světelnou náladu a nadchne dlouhou životností LED, která činí zhruba 25 000 hodin. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	233540
Kód IP	IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	0.25 t
Primární jmenovité napětí	12-24V
Třída ochrany	III
Příkon	2 W
Lumen	120 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	nepřímé
Hloubka	6.7 cm
Průměr	3.7 cm
Hmotnost netto	0.332 kg

Světelného Zdroje

916621	
--------	---

Příslušenství

1005444	LED síťový zdroj , 15 W 12 V
1005445	LED síťový zdroj , 15 W 24 V

Celková hmotnost	0.397 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	3 cm
BIG WHITE strana	847