DASAR MINI 37

уличный встраиваемый в пол светильник, светодиодный, 3000 K, IP67, круглый, шлифованная нержавеющая сталь, 12-24 В, 2 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR LED MINI впечатляет своей панелью из нержавеющей стали и частично матовым стеклом. Благодаря классу защиты IP 65 он идеально подходит для использования на открытом воздухе. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой пучок согласно своим потребностям. Светодиодные светильники для установки в грунт для наружного освещения создают захватывающую атмосферу освещения и впечатляют длительным сроком службы светодиода в 25 000 часов. Когда вас вдохновят преимущества уличного освещения SLV?



Технические характеристики

Тов. №	233540
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	0.25 t
Номинальное первичное напряжение	12-24V
Класс защиты	III
Мощность	2 W
Световой поток	120 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	отраженный
Глубина	6.7 cm
Диаметр	3.7 cm
Вес нетто	0.332 kg

Источник света

916621	F

Аксессуары

1005444	Блок питания для светодиодов , 12 Вт, 12 В
1005445	Блок питания для светодиодов , 12 Вт, 24 В

вес брутто	0.397 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8 cm
Установочный диаметр	3 cm
BIG WHITE Seite	847