




## DASAR MINI 37

zunanja talna vgradna svetilka, LED, 3000K, IP67, okrajta, brušeno legirano jeklo, 12-24V, 2W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR LED MINI prepiča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. S svojo vrsto zaščite IP 67 je idealna za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prilagodljivo namestite. Zunanja talna vgradna LED-svetilka poskrbi za izjemno svetlobno vzdušje in prepiča z dolgo življenjsko dobo LED, in sicer 25 tisoč ur. Kdaj se boste prepustili navdihniti prednostim, ki jih ponujajo zunanje svetilke družine SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	233540
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	0.25 t
Primarna nazivna napetost	12-24V
Zaščitni razred	III
El. moč	2 W
Lumini	120 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	30 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	posredno svetenje
Globina	6.7 cm
Premer	3.7 cm
Neto teža	0.332 kg

## Svetlobnega Vira

916621	
--------	---

### Dodatki

1005444	LED-napajalnik , 12 W 12 V
1005445	LED-napajalnik , 12 W 24 V

Bruto teža	0.397 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	8 cm
Premer vgradnje	3 cm
BIG WHITE Stran	847