




DASAR PROJEKTOR

proyector de exterior, led, 3000 K, IP68, acero fino 316, 12-24 V, 7 W

La luminaria empotrable de suelo transitable de alto voltaje DASAR Projector LED PRO convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de cristal parcialmente satinada. Gracias a su grado de protección IP 68, es ideal para un uso en exteriores. El casquillo GU10 giratorio y orientable permite dirigir el haz de luz de manera flexible. Y por último, pero no por ello menos importante, es la vida útil del led de 25.000 horas lo que hace que la luminaria de estaca led de exterior sea una compañera duradera. Experimente la luz con SLV: su socio innovador para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	233570
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 68
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio, Suelo, Suelo con accesorio, Pared, Pared con accesorio
Voltaje nominal primario	12-24V
Clase de protección	III
Potencia	6.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	520 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	7.2 cm
Anchura	10 cm
Altura	10.8 cm

Fuente de luz

954802	
--------	---

Accesorios

1005444	Fuente de alimentación - led , 15 W 12 V
1005445	Fuente de alimentación - led , 15 W 24 V
233580	PIQUETE DE PUESTA A TIERRA , para DASAR PROJEKTOR, acero fino 316
233582	PLACA DE MONTAJE , para DASAR PROJEKTOR proyector de exterior, acero fino 316
900011	ESTACA DE PLÁSTICO , negro, longitud 17,5cm

Peso neto	1.161 kg
Peso bruto	1.252 kg
Página BIG WHITE	598