




## DASAR PROJEKTOR

outdoor spot, LED, 3000K, IP68, roestvrij staal 316, 12-24V, 7W

De beloofbare DASAR Projector LED PRO hoogspanningsvloerinbouwarmatuur overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. Door zijn beschermingsklasse IP 68 is hij ideaal voor gebruik in de buitenruimte. De draai- en zwenkbare GU10 fitting maakt een flexibele uitlijning van de lichtkegel mogelijk. En last but not least is het de led-levensduur van 25.000 uur die van de led outdoor lamp op grondspies een duurzame begeleider maakt. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw innovatieve partner voor alle soorten buitenarmaturen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	233570
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 68
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren,grond,-grond met toebehoren,wand,wand met toebehoren
Primaire nominale spanning	12-24V
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	7.2 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	10.8 cm

## Lichtbron

954802	
--------	---

## Toebehoren

233582	MONTAGEPLAAT , voor DASAR PROJEKTOR outdoor spot, roestvrij staal 316
1005444	led voeding , 15W 12V
900011	KUNSTSTOF GROND- PIN , zwart, lengte 17,5 cm
233580	GRONDPIN , voor DA- SAR PROJEKTOR, roestvrij staal 316
1005445	led voeding , 15W 24V

Nettogewicht	1.146 kg
Brutogewicht	1.229 kg
BIG WHITE pagina	698