


PROJETOR DASAR

projektor para exteriores, LED, 3000K, IP68, aço inox 316, 12-24V, 7W

A luminária de montagem embutida da série DASAR PROJECTOR, equipada com um LED Premium de 7W, está disponível na tonalidade de branco quente. A ligação elétrica é efetuada através de um transformador compatível de tensão contínua de 12V ou 24V. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP68. A série DASAR PROJECTOR em aço inox inclui, entre outras, uma outra versão em alumínio. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas e, por intermédio de uma estaca, também pode ser usada como luminária de estaca.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	233570
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 68
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios, Chão, Chão com acessórios, Parede, Parede com acessórios
Tensão nominal primária	12-24V
Classe de proteção	III
Potência	6.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	520 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	aço inox
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	7.2 cm
Largura	10 cm
Altura	10.8 cm

Fonte de luz

954802	
--------	---

Acessórios

1005444	
1005445	
233580	ESTACA , para PROJE- TOR DASAR, aço inox 316
233582	PLACA DE MONTAGEM , destinada ao projetor para exteriores DASAR, aço inox 316
900011	ESTACA DE PLÁSTICO , preto, comprimento 17,5 cm

Peso líquido	1.161 kg
Peso bruto	1.252 kg
Página BIG WHITE	598